

decoder.



	<p>2 in 1 Telecomando Universale Incluso (TV e Decoder)</p>
--	----------------------------------------------------------------------------

Graetz

GR -211DT
DECODER DIGITALE TERRESTRE HD
SET-TOP BOX

NOME MODELLO

8053288530471

EAN

PRODOTTO	HD	
RISOLUZIONE VIDEO	576i/p; 720p; 1080i, 1080p (in base al TV a cui è collegato)	
GAMMA DI FREQUENZA	177.5-866MHz	
DEMODULATORE	DVB-T2 HEVC Main 10 (10 bit)	
MODELLI INTERVALLO	1/32, 1/16, 1/8 durata simbolo attiva	
TASSO MODALITA' FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
FREQUENZA CAMPIONAMENTO	32KHZ, 22.1KHZ, 44.1 KHZ, 48KHZ	
CARRIERS CONSTELLATION	Tutte le modalità supportate non gerarchiche	
MEMORIA CANALI	1.000 canali (TV/Radio)	
RAPPORTO D'ASPETTO	4:3 16:9	
FORMATI AUDIO E VIDEO	AUDIO: MP3	
	IMMAGINI: JPG, PNG, JPEG	
	VIDEO: AVI, MOV, MP4, MKV, VOB, FLV	
DEMODULAZIONE	COFDM (QPSK/QAM16/QAM64/QAM256); 2K and 8K	
DECODIFICA	AUDIO: MPEG-1 (Layer I/II), MPEG-2 (Layer I/II), MP3, AC-3 (Dolby), E-AC-3 (Dolby Digital Plus), HE-AAC 5.1	
	VIDEO: MPEG-2/4 Video Decoder, ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@HL up to 1080@60fps;	
	H.264, H.265	
MICRO-INNOVAZIONI	Telecomando IR universale Display a 4 digit con orario (quando in stand-by) e canale in corso di visione EPG LCN Multilingua Parental control Ricerca Canali Auto e Manuale Accensione ultimo canale selezionato	
ALIMENTAZIONE	AC 100 - 240 Vca — 50-60 Hz	
CONSUMO	IN FUNZIONE: 8W	IN STANDBY: < 1W
ACCESSORI	Manuale Utente Telecomando 2 x Batterie (AAA)	
CONNESSIONI	Ingresso Antenna: IEC16902 attacco femmina HDMI (fino a 1080P) SCART USB 2.0 Rete LAN RJ-45	
IMPEDENZA ANTENNA	75 Ohm	
FUNZIONI SMART	Porta LAN RJ-45 per accesso rete Internet con APP pre-caricate (Meteo; IPTV)	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE	Tramite USB 2.0	
PRODUZIONE	MAG-2021	