



Graetz

Graetz



CONSUMI

Alimentazione	AC 180 - 240 V — 50 60Hz
Classe Energetica	G
Consumo	70 W (SDR) – 90 W (HDR)
Consumo in stand-by	≤ 0,5 W

SOFTWARE

Sistema operativo	Tizen OS
Lingua Menu OSD	Italiano, Inglese, + 26 lingue
Funzioni Avanzate	HDMI ARC HDMI CEC Parental Control Riduzione Rumore Risparmio Energetico HbbTV 2.0.2 Bluetooth V4.2 Dolby Audio Bixby Voice Control TrueColor

AUDIO VIDEO

Sistema audio	MPEG-1 (layer 1/2), MPEG-2 (layer 2), AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MS12
Sistema video	MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265 HEVC MAIN10
Ingressi audio	CVBS: L/R RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS – HDMI Arc supportato
Uscite audio	Frequenza di Risposta: Altoparlante - 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) Max Potenza di Uscita: 16W (8 Ω) 2 canali THD+N<10%@1KHz (Ingresso Audio: 0,5 VRMS)
Ingressi video	HDMI 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p CVBS: PAL NTSC; 1.0 VP-P ± 10%

SMART TV

App pre-installate	Apps Store
Samsung Launcher	YouTube Netflix Amazon Prime Video Disney+, ecc.
Web Browser	Internet
WiFi	Interno (IEEE 802.11 b/g/n – 2,4 GHz e 5 GHz)
Ethernet	(10/100 Mbps)
CPU	ARM CA53 Quad-corex
GPU	Mali-G52-2EE MC1
RAM	1 GB Interna + 512 MB Esterna
ROM	8 GB

SPECIFICHE MODELLO

Codice modello	GR50T2950
Gamma	UHD 4K LED Tizen HDR10 TV DVB T2 H265 HEVC MAIN 10
EAN	8053288530662
Scheda madre	15AT501

MISURE E PESO

Confezione	1200 x 145 x 722 mm 12,6 kg
Prodotto (L x P x A)	1110,8 x 211,5 x 683,9 mm (con stand) 9,52 kg 1110,8 x 83,5 x 641,7 mm (senza stand) 9,32 kg
Attacco VESA	200 x 200 mm

DISPLAY

Dimensione display	50" 125,7 cm (diagonale)
Luminosità	325 cd/m2
HDR	Sì
Risoluzione Aspetto	3840 x 2160 16:9
Angolo di visione	178°

SISTEMA TV

ATV	Video & Audio : PAL, DK BG I Range di Ricezione: 40 MHz ~ 889 MHz Mem. dei Canali: 120 Impedenza di Ingresso: 75 Ω
DVB – T	Modulazione - QPSK 16, 64QAM Ricez. Canali: 1000 (incl. DVB-T2)
DVB – T2	Modulazione - QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM Mem. dei Canali: 1000 (incl. DVB-T)
DVB - C	Modulazione - 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM Ric. Canali: 1000
DVB – S S2	Modulazione- 8PSK, QPSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK Interr. LBN e di Comando-ON/OFF; 22KHz Ricez. Canali: 5000 DiSEqC 1.0- 1.2- Unicable

CONNESSIONI

HDMI 2.0	3x
USB	2x
RJ45 Ethernet	Sì
IEC (DTV ATV)	1x
F (TV Sat)	1x
CI	1x
Uscita audio digitale	1x SPDIF Ottico

ALTRO

Accessori	Manuale Utente Telecomando 2 x Pile (AAA) Supporto Viti per supporto
Pallet EPAL	8 pz